

NOMBRE DEL PRODUCTO	Chroma tint pasta concentrada
DEFINICIÓN TÉCNICA	Pasta de alta concentración a base a pigmentos, para uso en sistema tintométrico.

DILUYENTE	N/A
-----------	-----

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Gama de pastas Chroma tint ideal para preparar hasta 2050 colores disponibles de la carta NCS (Natural Color System) en las diferentes bases que ya se tienen definidas.	
DESCRIPCIÓN	Pasta de alta concentración de pigmento con buena precisión, ideal para usarse en sistemas tinto-métricos o pesados de forma manual. Los Chroma tint pasta tienen controles de calidad adicionales para garantizar una repetitividad de color lote a lote.	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	1 - 2
	Aspecto físico	Líquido de color
	Tiempo recomendado para su uso	24 meses

TIPO DE APLICACIÓN	Uso en sistema tintométrico.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	Usar de 2 - 8 % en volumen de concentración para cada color dependiendo la base seleccionada.



J-89-XXXX



NOTAS:

Gama de colores.

Código:	Descripción:
J-89-0775	Chroma tint Pasta Amarillo Oxido.
J-89-0765	Chroma tint Pasta Amarillo Intenso.
J-89-0700	Chroma tint Pasta Amarillo Limón.
J-89-0718	Chroma tint Pasta Amarillo Miel.
J-89-0777	Chroma tint Pasta Amarillo Sol.
J-89-0384	Chroma tint Pasta Azul modelo.
J-89-0300	Chroma tint Pasta Azul tráfalgar.
J-89-0200	Chroma tint Pasta Blanco.
J-89-0880	Chroma tint Pasta Magenta.
J-89-0600	Chroma tint Pasta Naranja fuego.
J-89-0100	Chroma tint Pasta Negro.
J-89-0101	Chroma tint Pasta Negro bajo.
J-89-0500	Chroma tint Pasta Rojo Chino.
J-89-0555	Chroma tint Pasta Rojo Óxido.
J-89-0400	Chroma tint Pasta Verde esmeralda.
J-89-0800	Chroma tint Pasta Magenta Azul.

Se recomienda su almacenamiento a una temperatura entre 5 y 35 °C, evitando la exposición directa de los envases al sol. En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su hoja de datos de seguridad.

Actualización: 15.05.2023 Ver. 1.00

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.